

Olympia Bariatric

10550 Patul Olympia Bariatric combină funcționalitatea excepțională cu o capacitate mare de încărcare pentru pacienții bariatrici.

10550 | Olympia Bariatric

Protecție electrică Clasa I

Patul este împământat prin intermediul cablului de rețea.

Avantajele sunt:

- o imunitate crescută la ESD (descărcare electrostatică).
- o scădere a câmpului electromagnetic.

Cadrul inferior

- Ajustare stabilă a înălțimii prin intermediul brațelor de susținere (capacitate ridicare 500 kg).
- Ajustare Trendelenburg și Trendelenburg invers până la $\pm 15^\circ$.
- Roți duble de înaltă calitate $\varnothing 150$ mm cu frână centrală pentru sarcini grele.
- Pedale duble pentru activarea mecanismului cen-

tral de frânare.

- Pedala de frână accesibilă în toate pozițiile patului.
- Cadru deschis pentru o mai bună accesibilitate sub pat și curățare mai ușoară.

Platforma saltea

- Platformă pentru saltea cu 4 secțiuni, ajustabile pe lățime (91 - 111 - 131).
- Spătarul este ajustabil electric până la $\pm 70^\circ$ cu autoregresie.
- Secțiunea genunchi ajustabilă electric până la $\pm 34^\circ$.
- Manipulările electrice ale secțiunilor platformei saltea sunt echipate cu o clemă de siguranță.
- Eliberare rapidă manuală a spătarului.
- Baterie cu semnal de alarmă.
- Secțiuni platformă saltea din laminat solid de 6 mm.
- Prevăzută cu orificii pentru curele de imobilizare.
- Spătarul și secțiunea picioare sunt echipate cu 2

suporturi integrate pentru saltea.

- Extensie telescopică a patului de până la +20 cm.
- Conexiune echipotențială.
- Cele 4 colțuri ale patului sunt echipate cu bumpere de protecție integrate.
- Cele 4 colțuri ale patului sunt echipate cu suporturi de fixare stativ de perfuzii sau stâlp de ridicare.
- Panou de pat cu panou inserat din laminat solid, la alegere între 3 lățimi diferite (104-124-144).
- Barele laterale de pe ambele părți sunt echipate cu 3 cârlige sintetice pentru accesorii.

Funcțiile electrice

- Funcțiile electrice pot fi activate prin telecomandă, de la *mini-panoul* sau *panoul de comandă* (*).
- Telecomanda este echipată cu o funcție de dormit preprogramată.

- *Mini-panoul* sau *panoul de comandă* (*) permite oprirea selectivă a mai multor funcții electrice.

Tipuri de panouri

- Vela

Protecții laterale

- Atmosphere (*)

Accesorii

Referință la lista de accesorii.




(*) Opțional



Dimensiuni și date tehnice

- Lățime: 104 - 124 - 144 cm, Lungime: 214 cm
- Variația înălțimii platformei saltea: ± 42 cm - ± 82 cm
- Garda la sol: 150 mm
- Sarcină de lucru sigură: 500 kg
- Greutate (fără optionale): 209 kg
- Dimensiuni platformă saltea: 206 x 91-111-113 cm
- Dimensiuni saltea: 195 x 90 cm, grosime: 14 - 22 cm



Materiale și finisaje

- Metal: vopsea epoxidică RAL 9006 *aluminu alb* sau cromat.
- Laminat solid.
- Puncte de articulație cu rulmenți sintetici (= nu necesită întreținere).
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale** și **construcție**: consultați documentele disponibile.

Referință la gama noastră extinsă de **culori**.

Opționale

- Protecții laterale Atmosphere.
- Panou comandă (ACO) + suport pătură extensibil.
- Telecomandă iluminată.
- Lumina de noapte sub pat.

