

Terra Care

21400 Bij het Terra Care bed gaan veiligheid en comfort hand in hand. Een ultra lage bedpositie van 13,5 cm⁽¹⁾ beperkt het valrisico en een ergonomische werkhoogte van 80 cm garandeert een efficiënte zorg.

(1): 13,5 cm bij metalen ligvlak, 14 cm bij volkunststof ligvlak (*)

Onderwagen

- Uiterst stabiele hoog/laag verstelling d.m.v. draagarmen.
- Trendelenburg en anti-Trendelenburg verstelling tot $\pm 16^\circ$.
- Open onderwagen verhoogt het reinigingsgemak.
- Individueel geremde wielen $\varnothing 50$ mm.
- Verborgene wielen $\varnothing 50$ mm met kunststof afdekkappen, 2 aan 2 geremd (*).
- Bed is verplaatsbaar in iedere positie behalve in de laagste positie.

Ligvlak

- Drie- of vierdelig (*) ligvlak.
- Rugsteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 70^\circ$ met autoregressie.
- Kniesteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 34^\circ$ (indien 4-delig).
- Voetsteun manueel bijstelbaar voor Fowler-positie (indien 4-delig).
- Beensteun manueel verstelbaar tot $\pm 14^\circ$ (indien 3-delig).
- De elektrische manipulatie van de ligvlakdelen is voorzien van een klembeveiliging.
- Ligvlak uit stalen ligvlakprofielen.
- Ligvlak met uitneembare volkunststof ligvlakdelen (*).
- Het ligvlak is voorzien van openingen voor fixatieriem en ventilatie-openingen.
- Rug- en voetensteun voorzien van 2 kunststof matrashouders.
- Telescopische bedverlenging tot 20 cm.
- Hoofdzijde voorzien van 2 bevestigingshulzen voor serumhouder of bedgalg.
- Afwezigheid van zichtbare bevestigingsbouten voor voetpaneel.
- Bedpanelen in massieve ovengedroogde beuk (*).
- Afgeronde hoeken ter verhoging van passieve veiligheid.

Elektrische bedmanipulaties

- De elektrische functies kunnen geactiveerd worden d.m.v. een handschakelaar.
- De handbediening is voorzien van een voorgeprogrammeerde slaapfunctie en relaxfunctie.
- De handbediening is voorzien van een vergrendelmogelijkheid via toetsencombinatie.
- De optionele handschakelaar met selectieve blokkering (*) laat toe om de verschillende functies selectief uit te schakelen d.m.v. een magneetsleutel.
- Sturing met Bluetooth (*) voor draadloze diagnostische motor analyse en draadloze bediening.

Paneeltypes

- Midea (standaard)
- Valentino (*)
- Puro (*)
- Eden (*)
- Felina (*)
- Neo (*) / Lusso (*)

Onrusthekkens

- Twin (*)
- Zijpanelen (*)
- Trix (*)


Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.



Afmetingen en prestaties

- Breedte: 100,5 cm, Lengte: 208 cm
- Hoogte-variantie ligvlak:
metalen ligvlak: 13,5 - 80 cm
stalen ligvlak : 13,5 - 80 cm (vanaf zomer 2024)
volkunststof ligvlak (*): 14 - 80,5 cm
- Veilig gewicht: 230 kg
- Gewicht (zonder opties): 140 kg
- Ligvlakmaat: 204 x 86 cm
- Matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 15 cm
- Stand-by verbruik: 0,5 W (max. 4,38 kWh/jaar).



Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: Beuk (massief, fineer), gemelamineerde spaanplaat.
- Volkunststof.
- Metaal: epoxy-coating RAL 9006 blank alu.
- Zelfsmerende kunststofscharnieren (= onderhoudsvrij).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verdere info over de gebruikte materialen en constructie: zie onze materialenfiches.
Voor kleuren: zie ons uitgebreid gamma.

Opties

- Elektrische beschermingsklasse I.
- 4- delig ligvlak.
- Ligvlak met volkunststof ligvlakdelen.
- Voetensteunverlenging tot 20 cm.
- Stootwielen (niet mogelijk op Midea).
- Muurafstandhouder.
- Verlichte handschakelaar.
- Handschakelaar met selectieve blokkering (incl. Trendelenburg).
- Sturing met Bluetooth.
- Draadloze handbediening voor sturing met Bluetooth.
- Leeslamp.
- Batterij.
- Verborgene wielen $\varnothing 50$ mm met kunststof afdekkappen, 2 aan 2 geremd. Rembeugel voor activering remmechanisme.
- Accessoire rail + 3 haken aan beide zijden.
- Andere ligvlakbreedtes: 90 cm.

(*) Optie

