

Eleva Onderzoekstafel

12154 De onderzoekstafel bestaat uit een metalen onderstel en een 1-, 2- of 3-delig ligvlak naar keuze. Het hoog-laag systeem verhoogt de ergonomie voor de patiënt en de arts.

Onderstel

- Kader in rechthoekige buis.
- Stabiele, absoluut verticale hoog/laag beweging d.m.v. schaarsysteem.
- Designpedaal voor activering van het remmechanisme (*).
- Aan het voeteneinde is het kader voorzien van een voetbescherming in roestvrij geborsteld staal (*).

Ligvlak

- 1-, 2- (*) of 3-delig (*) ligvlak.
- Het ligvlak wordt bekleed met brandvertragend schuim met een dikte van 40 mm en een dichtheid van 45 kg/m³.
- Het geheel wordt afgewerkt met kunstleder.
- Tweedelig ligvlak (*) met verstelbaar hoofddeel.
- Tweedelig ligvlak (*) met verstelbare korte rug en lang ligvlak.
- Tweedelig ligvlak (*) met verstelbare lange rug en korte zit, manueel verstelbaar d.m.v. tandstroken.
- Driedelig ligvlak (*) met verstelbaar hoofdsteun en lange of korte rug.
- Rugsteun manueel verstelbaar tot ± 85° d.m.v. een gasveer.
- Hoofdsteun(*) manueel inclineerbaar van -40° tot +40°.

Gasveerbediening

- Het hoofd- en ruggedeelte kan geïnclineerd worden d.m.v. een gasveer.
- De gasveer die het hoofddeel inclineert, kan bediend worden door een hendel aan de hoofdzijde.
- De inclinatie van de rugsteun gebeurt via een bedieningshendel die zich links en rechts van de onderzoekstafel bevindt.

Elektrische manipulaties

- De hoog/laag beweging kan geactiveerd worden d.m.v. een los voetpedaal dat vrij op de vloer kan gepositioneerd worden.
- De elektrische verstelling van de rugsteun (*) kan uitgevoerd worden via een dubbel voetpedaal.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma. Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.

(*) Optie



Afmetingen en prestaties

- Breedte: 70 cm
- Lengte in functie van het gekozen ligvlak.
- Hoogte-variatie ligvlak: ± 50 cm - ± 105 cm
- Vrije ruimte onderwagen: 75 mm
- Gewicht (zonder opties): 74 kg
- Veilig werkgewicht: 200 kg
- Verstelling hoofdsteun (*): -40° tot +40°
- Verstelling rugsteun (*): 0° tot 85°

Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal: epoxy-coating RAL 7035.
- Brandvertragend schuim.
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen**, **constructie** en **onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Gynaecologie uitvoering (enkel bij lange rug).
- Handgrepen.
- Verborgene wielen Ø 50 mm met kunststof afdekkappen, 2 aan 2 geremd.
- Wielen Ø 100 mm, 2 aan 2 geremd (hoogtevariatie +5 cm).
- Dubbel rempedaal.
- DIN rail / DIN rail XL (voet, hoofd, hoofd- en voet).
- Serumhouder (incl. bevestiging).
- Armsteun (incl. bevestiging).
- Medische lamp.
- Onrusthekkens.
- Papierrolhouder.
- Elektrische verstelling van het ruggedeelte.
- Neusopening in het hoofdgedeelte of in 2-delige uitvoering met korte rug.
- Nekkussen en/of lendensteunkussen.
- Equipotentiaal verbinding.
- RVS voetbescherming aan voeteneinde onderwagen
- Comfort Plus ligvlak (40 mm standaard schuim + 20 mm Visco-elastisch schuim)
- Batterij (Li-Ion of loodzuur).
- Uitneembaar bakje (enkel bij lange rug).
- Transparante hoes voeteneinde (niet bij lange rug).
- Bediening met handschakelaar.
- Nachtlucht (UBL2)

